

WOLF GUARDTECH 20W50 SN/CF

10/07/2023
16147

Aceite mineral para motores de muy alta calidad, compatible con la mayoría de coches y vehículos ligeros diésel y gasolina de 4 tiempos. Gracias a su composición seleccionada permite obtener una muy buena resistencia a la oxidación con unas propiedades óptimas detergentes y de dispersión. Una sólida película de aceite garantiza una alta capacidad de lubricación.

APLICACIONES

Este aceite se puede aplicar en motores de 4 tiempos de gasolina (multiválvulas, turbo, etc.) y motores de 4 tiempos de diésel, con o sin turbocompresor.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SN/CF	VW	501 01
MB	229.1	VW	505 00

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	167
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.3
Índice de viscosidad	ASTM D2270		122
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-27
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.03
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.