

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 SF/CD

Aceite de motor multigrado para la lubricación de motores de gasolina y diésel de automóviles con turbocompresor o de aspiración natural. Este aceite se caracteriza por una combinación de buenas propiedades detergentes y dispersantes, además de un bajo contenido en ceniza.

## APLICACIONES

Este aceite es apto para la lubricación de motores de gasolina y diésel, con o sin turbo, fabricados desde 1980 a 1989.

## CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor

## ESPECIFICACIONES

<b>API</b>	SF/CD	<b>MB</b>	226.1
<b>MIL</b>	L-46152 B		

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	170
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		121
Número de basicidad (método del HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	240
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.9

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

