

WOLF OFFICIALTECH 5W30 FS-M

09/08/2023
65625

Syntetyczny olej do najnowszych silników firmy Mercedes-Benz AMG wymagających środków smarnych typu Full SAPS z oficjalną specyfikacją MB 229.6. Niski stopień lepkości umożliwia silnikowi pracę z możliwie najniższym zużyciem paliwa. Olej zapewnia optymalną ochronę przed zużyciem oraz czystość silnika.

ZASTOSOWANIA

Oficjalna specyfikacja MB 229.6 oznacza, że ten olej Full SAPS jest odpowiedni do najnowszych silników Mercedes-Benz o wysokich osiągnięciach. Ponadto może być używany we wszystkich silnikach wymagających olejów klasy ACEA A5/B5. Nie nadaje się do silników z układami oczyszczania spalin.

CECHY

Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i emisja CO2
Kompleksowa ochrona silnika: doskonała czystość
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach

OSIĄGI

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	approval 229.6

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59.4
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		162
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.1
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

