

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

04/03/2025
29081

This is a very strongly adhesive oil based on mineral oils and an adhesion improver. It was specifically developed for the lubrication of chainsaws, where high demands are made. Warning : never use in the engine.

KÄYTTÖKOHTEET

It is used primarily for the lubrication of chainsaws. Due to its excellent adhesion ability it can also be used for the lubrication of conveyor chains and textile machinery.

OMINAISUUDET

Tahmeutta: strong adhesive power

LUOKITUKSET

ISO 6743/1

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	180
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		96
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-9
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	265

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

