

# WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

10/07/2023  
29081

This is a very strongly adhesive oil based on mineral oils and an adhesion improver. It was specifically developed for the lubrication of chainsaws, where high demands are made. Warning : never use in the engine.

## KÄYTTÖKOHTEET

It is used primarily for the lubrication of chainsaws. Due to its excellent adhesion ability it can also be used for the lubrication of conveyor chains and textile machinery.

## OMINAISUUDET

Tahmeutta: strong adhesive power

## LUOKITUKSET

ISO 6743/1

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	180
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	16.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		96
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-9
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	265

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

