

# CHAMPION OEM SPECIFIC

## 5W30 FS-M

Lubrifiant synthétique pour les tout derniers moteurs Mercedes-Benz AMG nécessitant une huile moteur « Full SAPS » avec l'approbation officielle MB 229.6. Le faible indice de viscosité permet au moteur d'offrir un rendement énergétique élevé. Cette huile moteur optimise la protection contre l'usure et la propreté du moteur.

### APPLICATIONS

L'approbation officielle MB 229.6 indique que cette huile moteur « Full SAPS » est spécialement formulée pour les tout derniers moteurs hautes performances Mercedes-Benz AMG. En outre, elle peut être utilisée dans tous les moteurs nécessitant des huiles moteur ACEA A5/B5. Veuillez noter que cette huile n'est pas adaptée aux moteurs équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.

### FONCTIONNALITÉS

Économies de carburant: excellentes économies de carburant et réduction notable des émissions de CO2

Protection intégrale du moteur: propreté du moteur exceptionnelle

Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température

### SPÉCIFICATIONS

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	229.6

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	59.4
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		162
B.N. [méthode HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-48
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.1
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

**CHAMPION CHEMICALS NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION**  
LUBRICANTS