

CHAMPION CENTRAL HYDRAULIC FLUID

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Yleishydraulineste on suunniteltu käytettäväksi kaikissa piireissä ja lämpötila-alueella -40°C ... +130°C. Nesteellä on erittäin korkea viskositeetti-indeksi, ja poikkeukselliset hapettumisen-, vaahdon- ja ruosteenesto-ominaisuudet. Se sisältää ainutlaatuista kitkaa vähentävää lisäainetta, joka vähentää hydrauliikkapumpun kulumista ja melua.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä monitoimista nestettä käytetään hydrauliijousissa, iskunvaimentimissa, hydrostaattisissa ohjaimissa, keskitetyissä hydrauliipiireissä, ohjaustehostimissa ja vipuohjaimissa. Se sopii myös MAN-kuorma-autojen jousitus- ja ohjausjärjestelmiin.

OMINAISUUDET

Jähmepiste: erinomaiset alhaisen lämpötilan ominaisuudet

LUOKITUKSET

CHF	11S	HYUNDAI	00232-19017
CHF	202	HYUNDAI	03100-00130
DIN	51524 T3	HYUNDAI	PSF-4
ISO	7308	KIA	PSF-IV
ALFA ROMEO	15081616 CS SPEED	LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid 14315
AUDI	G 002 000		LRN2261
AUDI	G 002 500	LAND ROVER	LR 003 401
AUDI	G 004 000	MAN	M3289
BENTLEY	JNV862564F	MB	001989240310
BENTLEY	RH 5000	MB	001989240312
BMW	81 22 9 407 758	MB	343.0
BMW	82110148132	MB	344.0
BMW	82111468041	MB	345.0
BMW	83 19 2 179 990	MB	345.1
BMW	83290429576	MB	Q1320001
CHRYSLER	MS 10838	MINI	83 29 0 429 576
CHRYSLER	MS 11655	MITSUBISHI	Diaqueen PSF
CHRYSLER	MS 5931	NISSAN	E-PSF
DTFR	31B120	OPEL	B 040 0070
FENDT	X902011622	OPEL	B 040 2012
FIAT	14621616	OPEL	GM 1940715
FIAT	9.55550-AG3	OPEL	GM 1940766
FIAT	9.55550-SA1	PORSCHE	000.043.203.33
FIAT	F005.F98	PORSCHE	000.043.204.89
FORD	1 384 110	PORSCHE	000.043.206.56
FORD	WSS-M2C204-A	PORSCHE	000.043.206.74
GM	9985835	PORSCHE	999.917.551.00
		PSA	9979 A4

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

PSA	S71 2710	SUZUKI	99000M24121-135
SAAB	3032380	SUZUKI	AMT Actuator Fluid
SAAB	9-3 power steering	VOLVO	1161529-1
SAAB	9316 0548	VOLVO	30741424
SAAB	93160548	VOLVO	8713081
SAAB	9-5 power steering	VW	G 002 000
SEAT	G 002 000	VW	G 002 500
SEAT	G 002 500	VW	G 004 000
SEAT	G 004 000	VW	G 004 012
SKODA	G 002 000	VW	TL 521 46
SKODA	G 002 500	ZF	TE-ML 02K
SKODA	G 004 000	ZF	TE-ML 09B

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Väri	ASTM D1500		green
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	19.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		322
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	840
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	156

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

