

# CHAMPION HYDRO ISO 320

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это специальное масло отвечает требованиям производителей гидравлических систем, когда крайне важны показатели высокого давления, температур или скоростей. Рекомендовано для гидравлических систем следующих типов: Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco и Worthington. Также подходит для смазки оборудования в цехах, уменьшая трение в механизмах переключения передач, подшипниках, системах сжатого воздуха и компрессорах воздушных винтов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: превосходная защита

Противопенные свойства: превосходные противопенные свойства

Температурная устойчивость: адекватная стабильность вязкости

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|       |                |               |            |
|-------|----------------|---------------|------------|
| AFNOR | NF E 48-603 HM | ISO           | 6743-4, HM |
| AFNOR | NF E 48-690    | DENISON       | HF-2       |
| AFNOR | NF E 48-691    | EATON VICKERS | I-286-S    |
| DIN   | 51524 Part 2   | EATON VICKERS | M-2950-S   |
| ISO   | 11158, HM      |               |            |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                               | Метод      | Единица            | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                | ASTM D4052 | g/ml               | 0.898             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 316               |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 23.9              |
| Индекс вязкости                    | ASTM D2270 |                    | 96                |
| Температура текучести              | ASTM D6892 | °C                 | -12               |
| Температура вспышки COC            | ASTM D92   | °C                 | 260               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

