

# SPECIAL LONGDRAIN TURBO SAE 0W20 EXTRA

08/01/2024  
65632

*Dit volledig synthetische smeermiddel is ontwikkeld om hoge prestaties en ultieme bescherming te bieden voor de nieuwste IVECO-motoren. De specifieke samenstelling geeft het product buitengewone eigenschappen.*

## TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel is ontwikkeld voor IVECO Stralis met Euro 6 Cursor-motor met een Fuel Economy Package (FEP1). Het toont een extreem hoge brandstofbesparing en heeft een Low SAPS-formule. Het voldoet aan de specificatie IVECO 18-1804 CLASSE TLV-LS.

## KENMERKEN

Nabebehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingsstelsel

Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en lagere CO<sub>2</sub>-emissies

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

## SPECIFICATIES

IVECO 18-1804 Classe TLV LS

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	48.2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		167
B.N. (HClO <sub>4</sub> -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-66
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION