

SPECIAL LONGDRAIN TURBO SAE 0W20 EXTRA

12/08/2024
65632

Dit volledig synthetische smeermiddel is ontwikkeld om hoge prestaties en ultieme bescherming te bieden voor de nieuwste IVECO-motoren. De specifieke samenstelling geeft het product buitengewone eigenschappen.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel is ontwikkeld voor IVECO Stralis met Euro 6 Cursor-motor met een Fuel Economy Package (FEP1). Het toont een extreem hoge brandstofbesparing en heeft een Low SAPS-formule. Het voldoet aan de specificatie IVECO 18-1804 CLASSE TLV-LS.

KENMERKEN

Nabehandelingbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem

Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en lagere CO₂-emissies

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

IVECO 18-1804 Classe TLV LS

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		167
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-66
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION