

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 8

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti 6-, 8- ja 9-vaihteisille ZF-automaattivaihteistoille. Öljyn koostumus takaa ongelmattoman toiminnan ja sujuvan vaihteiden vaihdon.

KÄYTTÖKOHEET

Tarkoitettu ZF:n 6-, 8- ja 9-vaihteisille automaattivaihteistoille, joita on VW:n, BMW:n, Jaguarin, Land Roverin, Jeepin, Chryslerin ja FIAT Groupin autoissa.

OMINAISUUDET

Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää

Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

ACURA	08200-9016A	HONDA	ATF TYPE 3.1
ACURA	ATF TYPE 3.0	JAGUAR	02JDE26444
ATF	L 12108	LAND ROVER	LR023288
BMW	83 22 2 289 720	LAND ROVER	LR023289
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.82
BMW	83222152426	MOPAR	68157995AB
BMW	83225A12A00	MOPAR	68218925AA
BMW	ATF3+	VW	G 055 162
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 060 162
FIAT	9.55550-AV5	ZF	S671 090 312
HONDA	08200-9017	ZF	TE-ML 11

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.32
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		153
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	210
Väri	VISUAL		GREEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

