

CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W40 ESTER

Esta mistura sintética à base de éster pode ser utilizada em motores, transmissões e embraiagens húmidas. A sua inovadora tecnologia de aditivos aumenta o desempenho do motor e protege totalmente todas as peças lubrificadas. Esta poderosa fórmula abrange uma grande parte do mercado de motociclos graças às suas propriedades de elevada qualidade. A sua grande fluidez a baixas temperaturas assegura uma proteção completa de todas as peças logo após o arranque do motor.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor para motociclos de quatro tempos excede as normas API SN, SM, SL e SJ, ultrapassando os requisitos definidos por diferentes fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Melhor desempenho do motor, da transmissão e da embraiagem húmida.: Melhor desempenho do motor, da transmissão e da embraiagem húmida.

Produto recomendado para condução diária e de turismo.: Produto recomendado para condução diária e de turismo.

Gestão de fluidos mais fácil graças à ampla aplicabilidade do óleo.: Gestão de fluidos mais fácil graças à ampla aplicabilidade do óleo.

ESPECIFICAÇÕES

API SN JASO approval MA2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	85
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		169
B.N. [método com HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

