

# CHAMPION FLUSHING OIL

Dit is een minerale olie met een lage viscositeit en goede spoel- en reinigingseigenschappen.

## TOEPASSINGEN

Deze olie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het spoelen van het oliecarter en de smeersystemen van verbrandingsmotoren. Hij kan ook worden gebruikt voor het spoelen van transmissies en versnellingsbakken om vuil en slijtagedeeltjes te verwijderen.

## KENMERKEN

Reinigingseigenschappen: zeer goede reinigende en dispergerende eigenschappen

## SPECIFICATIES

ISO 6743/10

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	20.8
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	3.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		45
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Anilinepunt	ASTM D611	°C	78
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	170

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

