

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 SL/CF

Dies ist ein besonders hochwertiges Mineralöl mit bewährter Leistung. Es wurde verbessert, um die Anforderungen der Klassifikation ACEA A3/B4-08 zu erfüllen und zu übertreffen. Es eignet sich zum Einsatz in den meisten Viertakt-Benzin- und -Diesel-Pkw sowie leichten Lkw.

## ANWENDUNGEN

Viertakt-Benzinmotoren für Personenkraftwagen (Mehrventilmotoren, Turbo usw.), Viertakt-Dieselmotoren mit oder ohne Turbo. Laut umfassenden Feldversuchen weist es eine hohe Kompatibilität mit Biodiesel auf.

## MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

## SPEZIFIKATIONEN

<b>ACEA</b>	A3/B3	<b>MB</b>	229.1
<b>ACEA</b>	A3/B4	<b>PSA</b>	B71 2295
<b>API</b>	SL/CF	<b>VW</b>	501 01 Level
<b>FIAT</b>	9.55535-D2	<b>VW</b>	505 00 Level
<b>FIAT</b>	9.55535-G2		

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	103
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		130
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.03
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

