

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

SAE 30 CF-4/SG

Universele, minerale olie van hoge kwaliteit, geschikt voor dieselmotoren [met compressor of natuurlijke aanzuiging] en benzinemotoren die gebruikt worden onder koude klimaatomstandigheden.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt met name aanbevolen voor industrie-dieselmotoren, materieel voor openbare werken en gemengde wagenparken van trucks en auto's.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	E2/E1	MB	227.0
API	CF-4/SG	MTU	Oil Category 1
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 04A
ALLISON	C4	ZF	TE-ML 04B
CATERPILLAR	T0-2	ZF	TE-ML 07D
MAN	270		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	103
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		103
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.88
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	235

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

