

CHAMPION ANTIFREEZE EVO LL

Leistungsstarkes Kühlmittelkonzentrat auf Basis von Ethylenglykol mit modernster PSi-OAT-Korrosionsschutztechnologie, für moderne Hochleistungsmotoren. Bei der PSi-OAT-Technologie sorgen organische Säuren in Verbindung mit mineralischen Inhibitoren für den bestmöglichen Schutz. Dieses G12evo-Kühlmittelkonzentrat eignet sich für die Anwendungen G13, G12++, G12+ und G11.

ANWENDUNGEN

Dieses Konzentrat muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden. Das Produkt darf nur in einer Konzentration von mindestens 33 Vol% bis maximal 60 Vol% verwendet werden. Wir empfehlen ein Mischungsverhältnis von 50:50 [Vol.%] mit ausschließlich demineralisiertem oder destilliertem Wasser. Es gewährleistet langfristigen Schutz in VW TL 774 L [G12evo] Anwendungen und vielen weiteren OEM-Anwendungen.

MERKMALE

Umfassender Systemschutz: Ausgezeichnete Wärmeübertragung und Dispersion

Anti-Korrosions-Eigenschaften: Außergewöhnlicher Korrosionsschutz

Frostschutzeigenschaften: Ausgezeichnete Leistung bei kalten Temperaturen

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

2G	-	ATLAS	-
AFNOR	NF R 15-601	AUDI	-
ASTM	D1384	BMW	LC-18
ASTM	D3306	BMW	LC-87
ASTM	D4340	BMW	LC-97
ASTM	D4985	BUGATTI	-
ASTM	D6210	BYD	.
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	CASE	JIC-501
BS	6580-2010	CASE	MAT 3624
CHINESE STANDARD	GB 29743	CATERPILLAR	GCM34
CUNA	NC 956-16	CHEVROLET	.
JIS	K2234:2018	CHRYSLER	.
KOREAN STD	KS M 2142	CITROËN	-
MIL	BT-PS-606 A	CLAAS	-
MIL	DCSEA 615/C	CUMMINS	85T8-2
MIL	E/L-1415b	CUMMINS	CES 14439
MIL	FS 6850-0951	CUMMINS	CES 14603
MIL	TL 6850-0038	DACIA	.
NATO	S759	DAEWOO	-
POLISH STANDARD	PN-C-40007	DAF	MAT 74002
SAE	J1034	DAIHATSU	-
SAE	J1941	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C100
SAE	J814	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110
SANS	1251:2005	DAIMLER TRUCK	DTFR 29D120
SWISS FED.LAB	EMPA 170'803	DEUTZ	DQC-CA-14
UNE	26-361-88/1	DEUTZ	DQC-CB-14
ALFA ROMEO	.	DEUTZ	DQC-CC-14
APRILIA	-	DEUTZ-FAHR	-
ASTON MARTIN	.	DODGE	.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

DUCATI	-
EICHER ENGINES	-
FAUN	-
FENDT	-
FERRARI	.
Fiat	.
FORD	.
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A1
FUSO	-
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	-
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	.
HINO	-
HITACHI	-
HONDA	.
HUERLIMANN	-
HYUNDAI	.
IRISBUS	-
IRIZAR	-
ISUZU	.
IVECO	18-1830
JAGUAR	.
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	-
JEEP	-
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	-
KIA	.
KOBELCO	-
KOMATSU	-
KTM	-
KYMCO	-
LADA	.
LAMBORGHINI	-
LANCIA	.
LAND ROVER	.
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	.
LIEBHERR	-
LIEBHERR	LH-00-COL5C
LOTUS	-
MAHLE	-
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	.
MB	325.0
MB	325.3

MB	325.5
MB	325.6
MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
MITSUBISHI	.
MTU	MTL 5048
MWM	-
NISSAN	-
OPEL	.
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
PERKINS	-
PIAGGIO	.
PORSCHE	-
PSA	-
RENAULT	-
ROLLS-ROYCE	.
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
ROVER/MG	-
SAAB	.
SAAB	690 1599
SAME	-
SCANIA	-
SEAT	.
SETRA	-
SKODA	.
SMART	.
STEYER MOTORS	-
SUBARU	.
SUZUKI	.
SYM	-
TADANO	-
TESLA	-
TGB	-
TOYOTA	.
TRIUMPH	-
VAN HOOL	-
VAUXHALL	GME L1301
VAUXHALL	GMW 3420
VOLVO	TR-31854114-002
VW	TL 774-C [G11]
VW	TL 774-D [G12]
VW	TL 774-F [G12+]
VW	TL 774-G [G12++]
VW	TL 774-J [G13]
VW	TL 774-L [G12 EVO]
YAMAHA	-
YANMAR	-

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Reservealkalität	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	10.5
Dichte bei 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.125
Farbe	VISUAL		PINK

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

