

# CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W30

Universelles Mehrbereichsöl für Motoren, Getriebe, Nassbremsen und Hydrauliksysteme von Ackerschleppern.

## ANWENDUNGEN

Dieses Mehrbereichsöl wird für die Schmierung von Dieselmotoren mit oder ohne Aufladung (TURBO), Viertakt-Benzinmotoren und LPG-Motoren empfohlen. Dieses Öl ist für die Schmierung von Wechselgetrieben, Differenzialgetrieben, Achsantrieben, Nebenantrieben, Nassbremsen und Hydrauliksystemen von Ackerschleppern und Motoren von Off-Highway-Maschinen vorgesehen.

## MERKMALE

Verschleißfestigkeit und Oxidationsstabilität: bewährter Schutz für kritische Bauteile  
Kaltstart: hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

## SPEZIFIKATIONEN

<b>ACEA</b>	E3	<b>MF</b>	M 1139
<b>API</b>	CG-4	<b>MF</b>	M 1143
<b>API</b>	GL-4	<b>MF</b>	M 1144
<b>API</b>	GL-5 [Low speed/high torque]	<b>MF</b>	M 1145
<b>API</b>	SF/CE	<b>NH</b>	NH 030C
<b>DIN</b>	51524 T3 HVLPD	<b>NH</b>	NH 410B
<b>ALLISON</b>	C4 [Agriculture applic.]	<b>NH</b>	NH 420A
<b>CASE</b>	MAT 3525	<b>ZF</b>	TE-ML 03A
<b>CASE</b>	MAT 3526	<b>ZF</b>	TE-ML 05K
<b>FORD</b>	ESN-M2C134 C/D	<b>ZF</b>	TE-ML 06A
<b>FORD</b>	ESN-M2C159 B/C	<b>ZF</b>	TE-ML 06B
<b>FORD</b>	FNH 82009201	<b>ZF</b>	TE-ML 06C
<b>JD</b>	J20C	<b>ZF</b>	TE-ML 07B
<b>JD</b>	J27	<b>ZF</b>	TE-ML 07D
<b>MF</b>	M 1135		

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	75
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.4
Viskositätsindex	ASTM D2270		144
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	216

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

