

CHAMPION LIFE EXTENSION 10W40 HM

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tämä öljy sopii kaikkien suoraruiskutusjärjestelmällä varustettujen henkilöautojen nelivetoisten bensiini- ja dieselmoottoreiden voiteluun. Täyttää pidennetyn öljynvaihtovälin bensiinimoottoreita koskevan API SM -luokituksen.

KÄYTTÖKOHEET

Turbokompressorilla varustetut tai vapaasti hengittävät dieselmoottorit. Tehokkaat bensiinimoottorit. Mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Kylmäkäynnistys: erittäin hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Pitkä vaihtoväli: entistä pidempi öljynvaihtoväli

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	SM/CF	RENAULT	RN 0710
MB	226.5	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		152
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.0
Leimahduspiste (COG)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

