

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 MS-SFE

14/04/2025
65663

Een Low SAPS ACEA C3-motorolie voor personenwagens, met focus op de meest recente Stellantis-specificatie FPW9.55535/03 en de PSA-specificaties B71 2290 en B71 2297 (voor hete klimaten). Ook geschikt voor diesel- en benzinemotoren van andere autofabrikanten waarvoor een ACEA C3 SAE 5W-30 olie wordt gespecificeerd.

TOEPASSINGEN

Ontwikkeld voor een breed scala personenwagens, SUV's en lichte bestelwagens. Het product werd zowel ontwikkeld voor moderne, uiterst zuinige benzine-, diesel- en hybrideauto's van Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB en GM, als voor Aziatische voertuigen waarvoor specifiek een SAE 5W-30-olie wordt gespecificeerd.

KENMERKEN

Beschermt het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.
Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.
Brandstofbesparing: Superieure brandstofbesparing & CO₂-reductie.

SPECIFICATIES

ACEA	C3	MB	229.52
API	SN Plus	PSA	B71 2290
GM	dexos2™	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03
MB	229.51		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	66.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	254

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.