

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 MS-SFE

07/04/2025
65663

En son Stellantis teknik özellikleri FPW9.55535/03'e ve PSA teknik özellikleri B71 2290 ve B71 2297'ye odaklanan düşük SAPS ACEA C3 binek araç motor yağı (sıcak iklimler için). Ayrıca, ACEA C3 SAE 5W-30 yağ gerektiren diğer araba üreticilerinin dizel ve benzinli motorları için de uygundur.

UYGULAMALAR

Çeşitli binek araçlar, SUV'lar ve hafif van için geliştirilmiştir. Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB ve GM'nin modern yüksek verimliliğe sahip benzinli, dizel ve hibrit arabalarının yanı sıra özel olarak SAE 5W-30 yağ teknik özellikleri gerektiren Asya araçları için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: tam son arıtma cihazı koruması.

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.

Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C3	MB	229.52
API	SN Plus	PSA	B71 2290
GM	dexos2™	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03
MB	229.51		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.847
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	66.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		170
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	254

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

