

PNEUMA ISO 32

Это масло предназначено для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозийные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги, которая может находиться в масле. Кроме того, оно содержит противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта смазка используется в пневматических инструментах, например в буровом оборудовании. Класс ISO 32 специально предназначен для инструментов с высокой скоростью работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): хорошие.
Противопенные свойства: хорошая защита от пенообразования.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN

51502 D

ISO

6743-11 CLASS LP

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.82
Индекс вязкости	ASTM D2270		119
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	208

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®