

WOLF DIESEL TREATMENT

10/07/2023
70311

Czyści cały układ paliwowy, zwiększa liczbę cetanową i przywraca pełną moc jednostki napędowej. Poprawia spalanie mieszanki i zmniejsza zużycie paliwa. Smaruje pompę wtryskową w przypadku stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki.

ZASTOSOWANIA

Do wszystkich silników wysokoprężnych (również z układem common rail), doładowanych i wolnossących. Należy wlać zawartość jednego pojemnika do zbiornika paliwa przed zatankowaniem samochodu. Zawartość jednego pojemnika wystarcza na 50–60 litrów oleju napędowego.

CECHY

Właściwości czyszczące: doskonale czyści układ paliwowy

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	130

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

