

PROPULSE TT 2TESTER

Olio motore per motocicli a miscela sintetica a base di esteri stato sviluppato appositamente per motocicli a due tempi. L'additivo dalla tecnologia all'avanguardia incrementa le prestazioni del motore e protegge perfettamente tutti i componenti lubrificati. Questa potente formula è adatta alla maggior parte dei motocicli a due tempi grazie alle eccezionali proprietà.

APPLICAZIONI

Olio motore per motocicli che soddisfa ampiamente gli standard API TC, ISO L-EGD e JASO FC/FD, ampliando le possibilità di utilizzo a una vasta gamma di motocicli a due tempi per impiego su strada e in fuoristrada.

CARATTERISTICHE

Maggiori prestazioni del motore.

Prodotto raccomandato per i viaggi e la guida quotidiana.

Gestione semplificata del fluido grazie all'ampio spettro di utilizzo dell'olio.

LIVELLO DI SPECIFICA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	79.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		135
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	88
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®