

CHAMPION PRORACING GP 2T ESTER +

Cette huile moteur entièrement synthétique est adaptée aux besoins des motos à deux temps les plus exigeantes. Sa technologie Ester+ Adaptive Shield repousse les limites des esters classiques entièrement synthétiques. Cette formule innovante offre de remarquables propriétés lubrifiantes, y compris une réduction de l'usure, ce qui renforce directement la protection des composants et réduit la friction du moteur.

APPLICATIONS

Cette huile moteur pour moto, qui répond aux exigences des normes API TC, TC+, ISO L-EGB et JASI FB et les dépasse même, convient à un large éventail de motos tout-terrain et sportives 2 temps. Il convient pour la lubrification mixte et ne convient pas pour une lubrification séparée.

FONCTIONNALITÉS

Technologie Champion Ester+ Adaptive Shield: rendement spectaculaire du moteur

SPÉCIFICATIONS

API	TC+	JASO	FB
ISO	L-EGB	API	TC

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.911
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	111
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	15.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		142
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	2.9
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	240
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

