

WOLF ECOTECH 5W20 SP/RC D1-3

29/02/2024
16174

Grazie alla sua bassa viscosità e all'eccezionale fluidità, questo tipo di olio riduce considerevolmente l'usura e garantisce l'efficienza del carburante e basse emissioni di CO₂. La combinazione ottimizzata di additivi riduce la fuliggine e i depositi e mantiene pulito il motore. È adatto per le auto ibride, purché siano soddisfatte le specifiche del produttore.

APPLICAZIONI

Questo prodotto è stato sviluppato in modo specifico per soddisfare gli esigenti requisiti previsti delle più recenti specifiche GM Dexos1 Gen 3 e norma ILSAC GF-6 A, per le quali il risparmio di carburante e i livelli di CO₂ bassi sono caratteristiche di fondamentale importanza. Offre prestazioni adatte ai requisiti più recenti delle autovetture con motori a benzina dei mercati statunitense e asiatico.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: motore sempre pulito.

Risparmio di carburante: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO₂.

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature.

SPECIFICA

API	approval SN Plus	LINCOLN	.
API	approval SP/RC	MAZDA	.
API	SN/RC	MITSUBISHI	.
API	SP	SCION	.
ILSAC	approval GF-6 A	SsangYong	.
ILSAC	GF-5	TIANJIN	.
BUICK	.	TOYOTA	.
CHEVROLET	.		
CHRYSLER	.		
CHRYSLER	MS 10797		
CHRYSLER	MS 6395		
DODGE	.		
Fiat	.		
FIAT	9.55535-CR1		
FORD	.		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C962-A1		
GM	6094M		
GM	Dexos1™ Gen 3		
HYUNDAI	.		
JEEP	.		
KIA	.		
LANCIA	.		
LEXUS	.		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	45.1
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.62
Indice di viscosità	ASTM D2270		172
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.79
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	225

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

