

CHAMPION COOLANT -36°C LONGLIFE G12+

Liquide de refroidissement dilué à base d'éthylène-glycol pour les moteurs. Fabriqué à l'aide de la technologie d'inhibiteur d'acide organique [OAT], il est sans nitrite, amine, ni phosphate [NAP]. Il est également dépourvu de borate et de silicate. Cette technologie de pointe offre une protection supérieure et permanente de tous les composants du circuit de refroidissement sur une période de 4 à 6 ans, soit 250 000 km pour les voitures de tourisme et 500 000 km pour les voitures professionnelles. Solution prête à l'emploi.

APPLICATIONS

Formulé pour une utilisation prolongée avec tous les types de moteurs, notamment ceux en alliages d'aluminium, de fonte et de magnésium. À déconseiller pour les circuits de refroidissement plus anciens équipés de radiateurs et radiateurs de chauffage en cuivre ou en laiton, notamment en raison de leurs soudures au plomb. Adapté aux circuits de refroidissement ouverts ou fermés [véhicules et chauffage] avec une protection jusqu'à -36 °C grâce à un mélange composé à 50 % d'antigel et à 50 % d'eau. Cette solution est prête à l'emploi et utilisable toute l'année.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés antigel: performances supérieures à basse température

Propriétés anti-corrosion: protection exceptionnelle contre la corrosion

Protection totale du système: dispersion et transfert de chaleur optimaux

PERFORMANCES

AFNOR	NF R 15-601	GM	6277M
ASTM	D3306	JD	H24B1/C1
ASTM	D4985	JD	JDM H5
BS	6580	KOMATSU	7892
FFV	Heft R443	LIEBHERR	MD1-36-130
JASO	M325	MAN	324 SNF
NATO	S759	MB	325.2
POLISH STANDARD	PN-C-40007	MB	325.3
SAE	J1034	MITSUBISHI	MHI
CUMMINS	85T8-2	MTU	MTL 5048
CUMMINS	90T8-4	OPEL	GM QL 130100
DAF	74002	PSA	B71 5110
DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110	RENAULT	41-01-001
DEUTZ	0199-99-1115	SCANIA	TB 1451
FORD	WSS-M97B44-D	VOLVO	3169,5
GM	1825M	VW	TL 774-D
GM	1899M	VW	TL 774-F

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
pH	ASTM D1287		8.2
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Couleur	VISUAL		PINK
Point de congélation [refracto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

