

# WOLF RADIATOR CLEANER

10/07/2023  
70315

Questo prodotto è stato progettato per pulire l'intero sistema di raffreddamento e migliorare il trasferimento di calore dal motore al sistema stesso. Elimina morchia, ruggine, incrostazioni e altri depositi. Evita il surriscaldamento e l'accumulo di acidi e contaminanti.

## APPLICAZIONI

Adatto per radiatori in alluminio, plastica e acciaio nei sistemi di raffreddamento dei motori GPL, diesel e benzina. Compatibile con acqua, liquidi di raffreddamento e antigelo tradizionali. Istruzioni per l'uso: agitare bene prima dell'uso e versare il contenuto di una bottiglia nel radiatore. Guidare per circa 30 minuti e scaricare il sistema di raffreddamento. Sciacquare con acqua e riempire il sistema di raffreddamento. Prestare attenzione nell'apertura o nello scaricamento del radiatore/sistema di raffreddamento, in quanto potrebbe fuoriuscire vapore o liquido di raffreddamento bollente. Una bottiglia da 325 ml è sufficiente per sistemi di raffreddamento di capacità fino a 12 litri.

## CARATTERISTICHE

Azione pulente: rimozione completa di tutti i depositi

## SPECIFICA

/ /

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
pH	ASTM D1287		10.0
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.000
Colore	VISUAL		NEUTRAL-SHAZY

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

