

CHAMPION NEW ENERGY

5W30 D1

W pełni syntetyczny środek smarny opracowany na bazie olejów bazowych bardzo wysokiej jakości. Zapewnia wyjątkową ochronę przed zużyciem i zapobiega tworzeniu się szlamu nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Udoskonalone właściwości przeciwcierne przyczyniają się do obniżenia zużycia paliwa.

ZASTOSOWANIA

Ten olej silnikowy został specjalnie opracowany, aby spełniać najnowsze wymagania dotyczące środków smarnych do samochodów osobowych, pojazdów typu SUV i lekkich pojazdów dostawczych amerykańskich i azjatyckich marek. Jest on przeznaczony do wielozaworowych silników benzynowych z turbodoładowaniem i układem wtrysku paliwa.

CECHY

Kompleksowa ochrona silnika: wyjątkowa trwałość

Kompleksowa ochrona silnika: wysoki poziom czystości

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskiej temperaturze

SPECYFIKACJA

API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C947-A
GM	dexos1™ Gen 2	ILSAC	GF-5
CHRYSLER	MS 6395	FIAT	9.55535-CR1
FORD	WSS-M2C945-A		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	60.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		168
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Lepkość SDW w temp. -30°C	ASTM D5293	mPa.s	4500
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.94
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	221

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

