

WOLF LITHIUM GREASE EPA

14/04/2025
9140

Це мастило можна використовувати в умовах роботи під високим тиском і, загалом, під великими навантаженнями. Це мастило вирізняється гарною стійкістю до окиснення та протизношувальними властивостями. Воно забезпечує тривале змащування. Мастило водостійке та демонструє гарні температурні характеристики. Можна використовувати за високих температур. Залишається придатним для перекачування за низьких температур. Має відмінні клейкі властивості, що забезпечує кращу водостійкість.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило спеціально розроблено для змащування дорожньо-будівельних машин і землерийного обладнання. Ці машини працюють на низькій швидкості, але в них утворюється дуже високий тиск, що вимагає засобів із протизадирними властивостями й додатковою змащувальною здатністю для належного змащування. Діапазон температур: від -30 до +120 °C, макс. +130 °C.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизадирні властивості: відмінна протизадирна дія
Стойкість проти зношування та окиснення: винятковий захист систем

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51350:4	ISO	6743
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XCCEB2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		Smooth
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.92
Колір	VISUAL		BLACK
Класифікація NLGI	ASTM D217		2
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	275
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	195
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам користатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

