

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

Эта литиево-кальцевая смазка создана на основе минеральных масел. Она содержит противоизносные присадки, антиокислители и ингибиторы коррозии. Кроме того, она содержит небольшое количество полимера для дополнительной адгезии. По сравнению с традиционными литиевыми смазками этот продукт характеризуется повышенной водостойкостью и защитой от ржавчины. Данный продукт также подходит для смазки медленно движущихся или тяжело нагруженных подшипников.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта смазка идеально подходит для тяжелых промышленных условий эксплуатации в водной среде. Диапазон температур: от -20 °C до +120 °C, макс. +130 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

. Превосходная водостойкость.: Высокая водостойкость

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502	ISO	L-XB(F)CHB2
ISO	12924	DIN	KP2K-20

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		Smooth
Цвет	VISUAL		RED
Классификация NLGI	ASTM D217		2
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	280
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	190
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	5500

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolfoil.com

WOLF OIL
CORPORATION