

NEW ENERGY SW40 B4 DIESEL

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en additieven van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen van fabrikanten. Dit smeermiddel biedt een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen, zeer lage weerstand tijdens starten, uitzonderlijke viscositeitsindex en zeer hoge thermische stabiliteit.

TOEPASSINGEN

Deze olie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren van personenwagens met turbo en directe brandstofinspuiting. De hoge kwaliteit maakt verlengde verversingsintervallen mogelijk, overeenkomstig de specifieke vereisten van fabrikanten. Hoge compatibiliteit met biodiesel, ontwikkeld op basis van uitgebreide praktijktests.

KENMERKEN

Totale motorbescherming : uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

Langer verversingsinterval: langer olieversingsinterval.

SPECIFICATIENIVEAU

ACEA	A3/B4-10	PORSCHE	A40
API	SN/CF	PSA	B71 2296
BMW	LONGLIFE-01	RENAULT	RN 0710
MB	229.3	RENAULT	RN 0700
MB	226.5	VW	502 00
OPEL	GM-LL-B-025	VW	505 00

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	83.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.27
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION[®]