

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

Olio speciale destinato alle trasmissioni automatiche, trasmissioni a variazione continua [CVT], ai sistemi idraulici, freni in bagno d'olio, convertitori di trattori, agli elevatori a forche e a varie attrezzature "off-highway". Nota: quando il produttore indica un solo olio per la lubrificazione di tutte le parti, motore incluso, fa riferimento a un olio S.T.O.U.

APPLICAZIONI

Questo olio soddisfa i requisiti Volvo BM e può essere utilizzato in trasmissioni, filtri, assali posteriori e freni in bagno d'olio di trattori e attrezzature "off-highway", come pure sistemi di movimentazione idraulici (gru, scatole di raccordo idrauliche, servosterzi).

CARATTERISTICHE

Protezione antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione superiore di tutte le parti critiche
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

API	GL-4	ZF	TE-ML 05F
ALLISON	C4	ZF	TE-ML 06B
CASE	MAT 3505	ZF	TE-ML 06D
CASE	MAT 3510	ZF	TE-ML 06E
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 06F
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 06H
CASE	MAT 3540	ZF	TE-ML 06K
CASE	MS1206	ZF	TE-ML 06M
CASE	MS1207	ZF	TE-ML 06N
CASE	MS1209	ZF	TE-ML 06P
CASE	MS1210	ZF	TE-ML 06R
CATERPILLAR	MTO	ZF	TE-ML 06S
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06T
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 17E
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 21F
FORD	ESN-M2C-86 C		
FORD	FNHA-2-C-201.00		
JD	J20 C/D		
KOMATSU	KES 07.866		
KUBOTA	UDT		
MF	M 1127/M 1129A		
MF	M 1135		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B		
VALTRA	G2-08		
VALTRA	G2-B10		
VOLVO	approval 97303/WB101		
ZF	TE-ML 03E		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Indice di viscosità	ASTM D2270		150
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

