

GUARDTECH

15W40 PLUS CF-4

05/04/2017
13236

Huile moteur universelle de grande qualité, dernière génération, adaptée à tous les véhicules, à essence et diesel, en particulier les parcs mixtes. Elle présente de bonnes caractéristiques détergentes et de dispersion, ainsi qu'une grande capacité à neutraliser les acides. La pellicule d'huile résistante lui confère un fort pouvoir lubrifiant.

APPLICATIONS

En raison de son grand champ d'application, cette huile convient aux moteurs à essence (quatre soupapes, turbo, etc.) et moteurs à turbodiesel pour les voitures de tourisme et les poids lourds, même en cas de longues périodes entre les vidanges.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: performances maintenant la propreté du moteur.

NIVEAU DE SPÉCIFICATION

ACEA	E2-level	MAN	271
ACEA	A3/B4-98	MB	228.1
ALLISON	C4 Level	MTU	Oil Category 1
API	CF-4/SJ	VOLVO	VDS level
CATERPILLAR	TO-2		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	100
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		142
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.15
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	228

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

