

WOLF OUTBOARD 4T 10W40

20/12/2022
1926

Jest to półsyntetyczny środek smarny na bazie starannie wyselekcjonowanych, wysokorafinowanych olejów bazowych przeznaczony do silników 4-suwowych i spełniający wymagania NMMA FC-W. Olej ten zapewnia wyższą ochronę przed korozją, nawet w słonej wodzie. Zawiera również unikalny pakiet chroniący przed zużyciem oparty na technologii molibdenu/cynku.

ZASTOSOWANIA

Olej ten został specjalnie opracowany z myślą o smarowaniu nowoczesnych czterosuwowych silników zaburtowych (np. Mercury Marine, Yamaha). Można go również używać ze starszymi czterosuwowymi silnikami zaburtowymi.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

SPECYFIKACJA

API	SJ	NMMA	FC-W
API	SL		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86.14
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.94
Indeks lepkości	ASTM D2270		167
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	230

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

