

WOLF ELECTRUM E-MOTOR GREASE

10/07/2023
65320

Een met lithiumcomplex verdikt synthetisch smeervet voor de lagers van elektromotoren. Het vet bevat antioxidant, corrosieremmers en EP- en AW-additieven op basis van bismuttechnologie. Het speciaal ontwikkelde bismut-additievenpakket is niet alleen beter bestand tegen trillingen en schokbelastingen, maar is ook zwaarder belastbaar.

TOEPASSINGEN

Dit moderne kwalitatief hoogwaardige synthetische product is geschikt voor zowel industriële als automotive toepassingen. De veelzijdige eigenschappen van het product over het grote temperatuursbereik maken het product de eerste keuze voor verschillende soorten lagertoepassingen die werken bij lage temperaturen of hoge toerentallen, zoals de lagers van elektromotoren.

KENMERKEN

Koude start: erg goede mobiliteit bij lage temperaturen.

Weerstand: goed bij hoge toerentallen.

Belastbaarheid: erg goed bestand tegen schokbelastingen.

SPECIFICATIES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-55	ISO	L-XE(F)DIB2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Textuur	Visual		SMOOTH
Kleur	VISUAL		BEIGE
NLGI-classificatie	ASTM D217		2
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	44
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	8
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

