

WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 0

10/07/2023
9182

Это полужидкая литиевая смазка. Она обладает превосходной перекачиваемостью при низких температурах, сохраняя хорошую текучесть. Благодаря присадкам "Extreme Pressure" (экстремальные нагрузки) смазка устойчива к ударным нагрузкам. Она отличается хорошей защитой от коррозии, ржавчины и окисления, что увеличивает срок службы смазки и частей, на которые она нанесена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазку можно использовать как в промышленном оборудовании, так и в автомобилях. Консистенция продукта позволяет применять его в централизованных системах смазки, требующих использования полужидкой смазки. Данный продукт также подходит для использования в коробках передач. Диапазон температур: от -30 °C до +120 °C, макс. +130 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

. Хорошая перекачиваемость при низких температурах.: Простое перекачивание при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP0K-30	ISO	L-XCCFB0

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		Smooth
Цвет	VISUAL		Yellowish-Brown
Классификация NLGI	ASTM D217		0
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	370
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	170
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

