

ANTI-FREEZE

21/06/2022
5020

Ce fluide à base de monoéthylène-glycol non dilué avec des inhibiteurs anticorrosion offre une protection totale et permanente du système de refroidissement. Il ne contient aucun nitrate, phosphate ou amine.

APPLICATIONS

Circuits de refroidissement de type ouvert et de type fermé (véhicules et chauffage). Diluer avec de l'eau déminéralisée. Température de protection : à -20 °C, 27% d'antigel // à -24 °C, 40 % d'antigel // à -38 °C, 50% d'antigel.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés anticorrosion: protection totale du système

SPÉCIFICATIONS

<i>BS</i>	6580-1992	<i>AFNOR</i>	15-601/1991
<i>ASTM</i>	D3306	<i>SAE</i>	J1034
<i>ASTM</i>	D4985		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

<i>Test</i>	<i>Méthode</i>	<i>Unité</i>	<i>Résultat moyen</i>
<i>Freezing point 50% vol. AF</i>	<i>ASTM D1177</i>	<i>°C</i>	<i>-37</i>
<i>Alcalinité de réserve</i>	<i>ASTM D1121</i>	<i>ml 0.1M HCl</i>	<i>21.1</i>
<i>Densité à 20°C</i>	<i>ASTM D4052</i>	<i>g/ml</i>	<i>1.128</i>
<i>Couleur</i>	<i>VISUAL</i>		<i>Blue</i>
	<i>ASTM D1123</i>	<i>% wt/wt</i>	<i>3.5</i>

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION