

WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 00

14/04/2025
9180

Trata-se de uma massa lubrificante de lítio semilíquida. Excelente bombeamento a baixas temperaturas, mantendo as suas boas propriedades de fluxo. Através da utilização de aditivos "Extreme Pressure", esta massa lubrificante é resistente a cargas e forças de choque pesadas. Possui excelentes propriedades anticorrosão, antiferrugem e antioxidantes, que aumentam a vida útil da massa lubrificante e das peças lubrificadas.

APLICAÇÕES

Esta massa lubrificante pode ser utilizada tanto em aplicações industriais como automóveis. Graças à sua consistência, este produto é ideal para utilização em sistemas de lubrificação centralizada que requeiram uma massa lubrificante semilíquida. O produto é ainda adequado para utilização em caixas de velocidades. Amplitude de temperatura: -30 °C a +100 °C, máx. +120 °C

CARACTERÍSTICAS

. Fácil de bombear a baixas temperaturas.: Fácil de bombear a baixas temperaturas

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP00K-30	ISO	L-XCCHB00

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Textura	Visual		Smooth
Cor	VISUAL		Dark Brown
Classificação NLGI	ASTM D217		00
Penetração trabalhada (60 cursos)	ISO 2137	0.1 mm	415
Ponto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	170
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

