

WOLF CORS COMBI 10W30 LA

28/11/2022
3500

La formulazione ad alte prestazioni è stata sviluppata in modo specifico per la lubrificazione delle attrezzature utilizzate in edilizia, agricoltura e per le opere pubbliche. Offre un notevole risparmio di carburante e copre un'ampia gamma di applicazioni, quali motori, sistemi idraulici, sistemi di trasmissione manuali e Powershift.

APPLICAZIONI

Applicazione per motori: quest'olio è consigliato per la lubrificazione di motori diesel per impieghi gravosi e veicoli con e senza filtro antiparticolato, soddisfa i requisiti delle più recenti tecnologie dei motori con sistemi di controllo delle emissioni Stage IIIB, Stage IV Final e Tier 4i, Tier 4 Final, come pure i modelli delle generazioni precedenti (Stage I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Cambi, Powershift o manuali, prese di forza. Sistemi idraulici di trattori agricoli e attrezzature fuoristrada.

CARATTERISTICHE

Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione garantita di tutte le parti
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

JCMA	HK 46W(extend.drain)	GLOBAL	DHD-1
ACEA	E9/E7/E5	CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)
CUMMINS	CES 20081/78/77/76	CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a
MACK	EO-O Premium Plus	CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30
MTU	Oil Category 2 / 2.1	KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30
RENAULT	approval RLD-2/RLD-3	KOMATSU	HO-46 (HV)
VOLVO	approval VDS-3/VDS-4	MB	228.3/228.31
API	GL-4/SAE30	ALLISON	C4
CASE	MS1230	MAN	M3275-1/M3575
ZF	TE-ML 07D	MB	228.3
JASO	DH-1/DH-2	MB	approval 228.31
ISO	VG 46(After 100h)/HV	API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4
DEUTZ	DQC-III-10/10LA		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		153
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	224

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

