

WOLF ANTIFREEZE G11

14/04/2025
50050

Нерозбавлена концентрована охолоджувальна рідина на основі етиленгліколю для використання у двигунах. У ній застосовується технологія неорганічного кислотного інгібітора (IAT), і вона не містить нітритів, амінів і фосфатів (NAP), але містить борат і силікат. Ця складна технологія усуває ризик утворення силікатного гелю, що спостерігається в разі використання менш якісних продуктів. Забезпечує повний і постійний захист системи охолодження та строк служби до 3–4 років або 60 000–85 000 км пробігу для легкових автомобілів і професійного обладнання.

ЗАСТОСУВАННЯ

Розроблено для використання в усіх двигунах, зокрема двигунах, у складі яких є алюмінієві сплави. Найкращий вибір для систем охолодження попередніх поколінь, які включають мідні/латунні радіатори й серцевини нагрівачів. Особливо підходить для свинцевого припою, що використовується в них. У розбавленому стані підходить для контурів охолодження відкритого чи закритого типу (у транспортних засобах і системах опалення). Рекомендується розбавляти демінералізованою водою. Діапазон температур захисту: за $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$ потрібна концентрація 30 % антифризу // за $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$ потрібна концентрація 40 % антифризу // за $-36\text{ }^{\circ}\text{C}$ потрібна концентрація 50 % антифризу.

ОСОБЛИВОСТІ

Антифризні властивості: Українська висока ефективність за низьких і високих температур
Антикорозійні властивості: Належний захист від корозії

SPECIFICATION LEVEL

AFNOR	NF R 15-601	DTRF	29C100
ASTM	D3306	MAN	324 NF
ASTM	D4985	MB	325.0
BS	6580	MTU	MTL 5048
POLISH STANDARD	PN-C-40007	VW	TL 774-C (G11)
SAE	J1034		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	$^{\circ}\text{C}$	-36
Запас лужності	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	6.0
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.119
Колір	VISUAL		BLUE

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

