

UTTO 50

Это полностью синтетическое масло обеспечивает превосходную эффективность мокрых тормозов в широком диапазоне температур при всех условиях эксплуатации. Его улучшенная смазывающая способность защищает от износа и снижает трение, что позволяет добиться низкого расхода топлива. Его тщательно выбранные присадки также предотвращают шум тормозов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло, главным образом, предназначено для Volvo "стандарт 97304 (WB 102)". Оно также может использоваться для автоматических трансмиссий, гидравлических систем, мокрых тормозов, гидротрансформаторов для тракторов, вилочных подъемников и другого внедорожного оборудования, для которых рекомендована степень вязкости 75W80.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: надежная защита всех компонентов

СПЕЦИФИКАЦИИ

CLAAS	RENAULT AGRICULTURE	DIN	51524 T3 HVLDP
VOLVO	97304/WB102	NH	NH 410B/C
JD	J20 D	ZF	TE-ML 06N
CASE	MAT 3505/3525/3526	ZF	TE-ML 17E
VALTRA	G2-08	CASE	MS 1206/1207/1209
ZF	TE-ML 06K	ZF	TE-ML 21F
KUBOTA	SUPER UDT ²	MC CORMICK	HTX
ZF	TE-ML 06R	VALTRA	G2-B10
CASE	MAT 3540	KUBOTA	UDT
VOLVO	97303/WB101	MF	M 1143
FORD	FNHA-2-C-201.00	FORD	ESN-M2C134 D
API	GL-4	ZF	TE-ML 06D
ZF	TE-ML 03E	AGCO/ALLIS	821 XL
MF	M 1145	ZF	TE-ML 05F

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	40.8
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		161
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	23700

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION