WOLF OFFICIALTECH 75W80

14/04/2025
23300

Questo è un lubrificante per cambi sottoposti a pressioni estreme, formulato in modo specifico, realizzato con oli base di alta qualità appositamente selezionati e costituito da un pacchetto di additivi appositamente personalizzato per soddisfare le condizioni di utilizzo più difficili: elevate velocità, carichi imprevisti, coppie elevate a bassa velocità e compatibilità con sistemi synchromesh diversi.

APPLICAZIONI

È consigliato per tutte le trasmissioni con ingranaggi conici, a spirale, a vite e per la maggior parte degli assali.

CARATTERISTICHE

Proprietà frizionali: prestazioni di cambio marcia fluide
Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione
Lungo ciclo di vita dell'olio: comprovata resistenza alla degradazione dell'olio

SPECIFICA

API	GL-5	OPEL	GM 1940757
MIL	L-2105 D	OPEL	GM 1940768
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940776
BMW	23007533513/818	VOLVO	97308
BMW	83220309031	VW	501 50
BMW	83220403247	VW	G 005 000
BMW	83227533818	VW	G 052 532
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 911
OPEL	GM 1940182		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	54.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		186
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-51
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV