

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico basato su oli base di alta qualità selezionati, sviluppati appositamente per i cambi automatici ZF a 6 velocità. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento privo di problemi e cambi marcia fluidi.

APPLICAZIONI

Progettato in particolare per i cambi automatici ZF a 6 velocità, come per BMW, Jaguar e Land Rover; è inoltre indicato per gli OEM che raccomandano questo tipo di liquido [e.g. Audi Quattro].

CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio
Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione
Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione

SPECIFICA

AML	4G4319A509/AA/S	HYUNDAI	040000C90SG
BENTLEY	PY112995PA	JAGUAR	Fluid 8432
BMW	83 22 2 305 396	LAND ROVER	TYK500050
BMW	83220142516	MASERATI	231603
BMW	ATF 2	VW	G 055 005
BMW	M-1375.4	ZF	TE-ML 11

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.17
Indice di viscosità	ASTM D2270		152
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	202
Colore	VISUAL		AMBER

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

