

WOLF OFFICIALTECH 75W80

14/04/2025
23300

Це мастило для коробок передач, яке витримує високий питомий тиск, спеціально розроблено на основі ретельно відібраних високоякісних базових олив і пристосованого пакета присадок, щоб відповідати найжорсткішим вимогам під час експлуатації: високій швидкості, ударним навантаженням, високому обертовому моменту за низьких швидкостей і сумісності з різноманітними синхронізаторами.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується для всіх гіпоїдних трансмісій, а також підходить для конічних шестерень зі спіральними зубцями, черв'ячних шестерень і більшості трансмісій за схемою Transaxle.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: плавне перемикання передач

Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії

Подовжений строк служби оливи: належне запобігання деградації оливи

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	OPEL	GM 1940757
MIL	L-2105 D	OPEL	GM 1940768
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940776
BMW	23007533513/818	VOLVO	97308
BMW	83220309031	VW	501 50
BMW	83220403247	VW	G 005 000
BMW	83227533818	VW	G 052 532
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 911
OPEL	GM 1940182		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	54.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		186
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

