

CHAMPION MOTO HP 4T 10W60

Dankzij de stabiele minerale basisoliën en het geavanceerde additievenpakket garandeert deze viertakt motorolie voor motorfietsen een soepele en stabiele rit. De uitgebalanceerde formule is ontwikkeld om specifiek te voldoen aan de behoeften van motorrijders die op zoek zijn naar optimaal rijcomfort. De hoge viscositeit bij hoge temperaturen zorgt voor optimale prestaties van de motor bij het rijden in warme omstandigheden.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel is ontwikkeld voor de motoren, transmissies en natte koppelingen van viertaktmotorfietsen. Het systeem is perfect uitgebalanceerd en voldoet aan de eisen van verschillende fabrikanten.

KENMERKEN

Langere levensduur van de motorfiets dankzij de beschermende eigenschappen van de olie.: Langere levensduur van de motorfiets dankzij de beschermende eigenschappen van de olie.

Eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid van de olie.: Eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid van de olie.

SPECIFICATIES

API

SL

JASO

MA2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	167.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	24.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		174
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Kleur	VISUAL		BROWN

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

