

WOLF AROWEP SYN PAO 460

18/04/2025
4122

Синтетическое трансмиссионное масло для промышленного оборудования с новой системой противозадирных присадок и высокими эксплуатационными характеристиками, отвечающее требованиям трех основных производителей промышленных редукторов (Flender, SEW и ZF).

Обеспечивает превосходную защиту в условиях ударных нагрузок, тем самым продлевая срок службы компонентов редукторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это синтетическое трансмиссионное масло для промышленного оборудования подходит для широкого спектра промышленных редукторов, в том числе для цементных и сталелитейных заводов.

Специально разработано для энергетической отрасли и установок по выработке электроэнергии с тяжелыми условиями эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): превосходные противозадирные и противоизносные свойства.

Тепловая устойчивость и стойкость к окислению: Полноценная защита систем.

Совместимость с различными материалами: отличная совместимость с материалами уплотнений и лакокрасочными покрытиями.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AGMA	9005-F16
AIST	224
DIN	51517 CLP
DIN	51517 Part 3
FLENDER	AS 7300
GB	5903 CKD
ISO	12925-1 CKD
ISO	6743-6
SEW	07 004 05 13
ZF	ZFN-W17-145
DAVID BROWN	S1.53.101E
ZF	TE-ML 27J

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	468
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	58.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		195
A.N. (колориметрический)	ASTM D974	mg KOH/g	0.41
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	248
FZG, Load Carrying A/8.3/90	ISO 14635-1		>14

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

