

WOLF VITALTECH 15W40

14/04/2025
14636

Это высокоэффективное минеральное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее надежную производительность в широком диапазоне применений с высокими нагрузками. Это масло подходит для двигателей с малым уровнем выбросов (Euro II, Euro III и некоторые двигатели Euro IV).

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех типов современных дизельных двигателей грузовиков, внедорожного оборудования и других применений с высокими нагрузками. Универсальность использования, включая смешанные парки автомобилей. Подходит для дизельных двигателей с низким уровнем выбросов с EGR (Euro II, III и некоторые Euro IV). Соответствует и превосходит строгие требования большинства европейских и американских производителей дизельных двигателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | | | |
|----------------|----------------------|---------|-------------------------|
| ACEA | A3/B4 | MB | 229.1 |
| ACEA | E7 | MTU | approval Oil Category 2 |
| API | approval CI-4/SL | MTU | Oil Category 1 |
| API | CF-4 | RENAULT | approval RLD-2 |
| API | CG-4 | RENAULT | RLD |
| API | CH-4 | VOLVO | approval VDS-3 |
| JASO | DH-1 | | |
| ALLISON | C4 | | |
| CATERPILLAR | ECF-1a | | |
| CATERPILLAR | ECF-2 | | |
| CATERPILLAR | TO-2 | | |
| CUMMINS | approval CES 20078 | | |
| CUMMINS | CES 20076 | | |
| CUMMINS | CES 20077 | | |
| DETROIT DIESEL | DFS 93K215 | | |
| DEUTZ | approval DQC-III-18 | | |
| DEUTZ | DQC-III-10 | | |
| DTFR | approval 15B110 | | |
| GLOBAL | DHD-1 | | |
| IVECO | 18-1804 Classe T2 E7 | | |
| MACK | approval EO-N | | |
| MACK | EO-L | | |
| MACK | EO-M PLUS | | |
| MAN | M3275-1 | | |

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|---|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.886 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 97 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.8 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 144 |
| В.Н. (методика с использованием HClO ₄) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.1 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -36 |
| Вязкость CCS при -20 °C | ASTM D5293 | mPa.s | 6500 |
| Сульфатная зола | ASTM D874 | Mass % | 1.49 |
| Температура вспышки COC | ASTM D92 | °C | 220 |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

