

# CHAMPION MULTIPURPOSE GREASE 3

Dies ist ein Schmierfett zur allgemeinen Anwendung in Bereichen ohne spezielle Anforderungen. Dieses Fett weist eine hohe Oxidationsstabilität auf und sorgt für eine lang anhaltende Schmierung. Es ist wasserabweisend und weist gute Temperatureigenschaften auf. Deshalb kann es auch bei hohen Temperaturen verwendet werden und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen pumpbar, sodass es für die Schmierung von Lagern geeignet ist.

## ANWENDUNGEN

Dieses Schmierfett kann in kraftfahrzeugtechnischen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Es eignet sich für die Schmierung eines breiten Spektrums von Gleit- oder Wälzlagern. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C, max. bis +130 °C

## MERKMALE

. Gute mechanische Stabilität.: Gute mechanische Stabilität

## SPEZIFIKATIONEN

|            |        |            |          |
|------------|--------|------------|----------|
| <b>DIN</b> | 51502  | <b>ISO</b> | 6743     |
| <b>DIN</b> | K3K-30 | <b>ISO</b> | L-XCCFA3 |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test                             | Methode                   | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|----------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| Textur                           | Visual                    |         | Smooth                      |
| Farbe                            | VISUAL                    |         | Light Brown                 |
| NLGI-Klassifikation              | ASTM D217                 |         | 3                           |
| Walkpenetration [60 Doppeltakte] | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 235                         |
| Tropfpunkt                       | ISO 2176/IP 396           | °C      | 190                         |
| VKA Schweißkraft                 | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 2000                        |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

