

CHAMPION IN-OUTBOARD 4T 25W40

Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей специально разработано для соответствия требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает повышенную защиту от коррозии даже под воздействием соленой воды. Содержит уникальный комплект защиты от износа, основанный на использовании технологии молибдена/цинка.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло специально предназначено для смазки современных навесных 4-тактных двигателей (например, Mercury Marine, Yamaha). Это оборудование обычно называется "бортовым транцевым гребным агрегатом". Также может использоваться в старых 4-тактных навесных двигателях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	SJ	NMMA	FC-W
API	SL		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	91.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		155
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -10 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

