

# SPECIAL LONGDRAIN TURBO 5W30 FA-4 EXTRA FE

Questo olio motore completamente sintetico è la scelta numero uno per la cura dei motori che offrono la massima efficienza del carburante consentendo un ulteriore risparmio fino al 2,2% di carburante rispetto a un lubrificante 15W40. Offre una protezione del motore completa grazie agli additivi antiusura, consentendo un equilibrio unico tra protezione e risparmio di carburante. Inoltre il maggiore controllo dell'ossidazione e della stabilità al taglio garantisce il massimo risparmio di carburante per l'intero intervallo di cambio dell'olio.

## APPLICAZIONI

La formula di questo olio motore per impieghi gravosi offre una perfetta compatibilità con turbocompressori, sovralimentatori e sistemi di post-trattamento. Offre una soluzione completa per la manutenzione dei motori più moderni e a elevata efficienza di carburante che richiedono i potenti oli motore FA-4. È particolarmente conforme ai requisiti della specifica Mercedes-Benz 228.61.

## CARATTERISTICHE

Fuel Economy: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO2

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

: protezione completa dei sistemi di post-trattamento

## SPECIFICA

API	FA-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K223
JASO	DH-2	JASO	DH-2F
CUMMINS	CES 20087	MB	228.61
DAIMLER TRUCK	DTRF 15C130		

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	58.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.9
Indice di viscosità	ASTM D2270		156
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.98
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220
Colore	VISUAL		DARK BROWN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION